

LEISTUNGS- BESCHREIBUNG

Leistungsbeschreibung Ductop 35

Hersteller: Duco 'Ventilation & Sun Control'

Typ: Thermisch isoliertes Klapplüftungsgerät aus Kunststoff, speziell entwickelt für eine (un)sichtbare Montage auf das Fensterprofil. Zum Einbau in Holz-, Aluminium- oder Kunststoffenstern geeignet. Der Ductop 35 hat einen variablen Anschluss mit Abdichtung in Coextrusion und ist anpassbar für Profile von 57 mm bis zum 72 mm.

Ausführung: * Aluminium: EN AW – 6063 T66
Oberflächenbehandlung: als Standard EV1 (15-20 µm)
(VB6/A20/VOM1)
Spezial Bronze anodisiert
Polyester Pulverlackierung (60 - 80 µm)
Als Standard RAL: RAL 9016 (RAL 9010)
RAL (alle RAL Farben sind erhältlich)
* Kunststoffbestandteile: farbecht und Wetterbeständig

Dimensionen: Höhe: 35 mm
Breite: 146 mm
Anpassbar für Profile von 57 mm bis zum 72 mm
Länge:(max.2500 mm)

Bedienung: Hebel/Schnurzug/Gestänge

Reinigung: Einfach zu reinigen mit Wasser und Seife oder mit einem Staubsauger

Abdichtung: Silikon

Lüftleistung: 50 m₃/h/m bei 2 Pa

Montage: Duco Montageanleitung benützen