mit Zahntrieb und Scherengestänge nach DIN EN 1154

Vorteile

- Einstellbare Größen 2 – 6 = 15 – 60 Nm bei gleicher Baugröße.
- Schließkraft von der Seite einstellbar.
- Einheitliche Lochgruppe der Schließerbefestigung für die OTS-Baureihe.
- Problemlose Befestigung an Holz-, Kunststoff-, Alu- oder Stahltüren durch die Montageplatte mit verschiedenen Lochgruppen.
- Unterschiedliche Ventilfunktionen farblich gekennzeichnet:
  Schließgeschwindigkeit – rotes Ventil
  Schlageinstellung – gelbes Ventil
  Schließverzögerung – blaues Ventil
  Öffnungsdämpfung – grünes Ventil
  Alle Funktionen sind im OTS 530 serienmäßig eingebaut. Die Einstellung der Ventile erfolgt von vorn, auch die Schlageinstellung, ohne das Gestänge auszuhängen.
- Thermomatik-Ventile ermöglichen eine gleichmäßige Schließfunktion bei Temperaturschwankungen.
- Einfache Verstellung des oberen Gestängearms.
- Problemlose Montage der Anschraubplatte; das Gestänge ist beidseitig aushängbar.

F

Geprüft und güteüberwacht von der Forschungs- und Materialprüfungsanstalt Stuttgart (FMPA).
Überwachungszeichen ÜZ-BWU 03-I 17.1.21.

Wird der OTS 530 für Feuer- und Rauchschutztüren verwendet, ist die DIN EN 1154, Türschließer mit kontrolliertem Schließablauf, zu beachten.

Technische Beschreibung

- Türflügelbreite bis 1400 mm.
- Links und rechts verwendbar.
- Normal- und Kopfmontage.
- Türöffnungswinkel 180°.
- Kontrolliertes Schließen aus jedem Öffnungswinkel.
- Sicherheitsventile im Schließer schützen vor Überlastung in Schließ- und Öffnungsrichtung.
- Formschöne Abdeckung durch gesicherte Abdeckkappe in verschiedenen Farben.
- Nadelgelagerte Achse.

Ausführungen

OTS 530, Größe 2 – 6	Oberfläche	Bestell-Nr.
mit Normalgestänge	silberfarbig	K-13346-00-0-1
	dunkelbronze	K-13346-00-0-5
	weiß (RAL 9016)	K-13346-00-0-7
	Messing	K-13346-00-0-3
	nirostafarbig	K-13346-00-0-8
mit Feststellgestänge	silberfarbig	K-13347-00-0-1
	dunkelbronze	K-13347-00-0-5
	weiß (RAL 9016)	K-13347-00-0-7
	Messing	K-13347-00-0-3
	nirostafarbig	K-13347-00-0-8
Montageplatte	silberfarbig	K-16537-00-0-1
	dunkelbronze	K-16537-00-0-5
	weiß (RAL 9016)	K-16537-00-0-7
	Messing	K-16537-00-0-3
	nirostafarbig	K-16537-00-0-8