



Toda la probada funcionalidad de las cerraduras BKS ahora también para puertas de cristal: PRIME OFFICE de la serie 21 le ofrece sofisticadas aplicaciones con componentes compatibles funcional y visualmente. Estas cerraduras también se pueden utilizar en puertas de emergencia y cuentan con diferentes funciones antipánico (B, C y E). A su vez, recibirá una cerradura autónoma e inalámbrica alimentada por batería, que le ofrece aplicaciones nunca vistas hasta ahora. Así, por ejemplo, podrá contar con puertas de acceso completamente de cristal para, p. ej., consultorios médicos, cuyos picaportes exteriores se acoplarán o desacoplarán eléctricamente en función de la hora del día.

### Dispone de los siguientes tipos de cerraduras:



#### Cerraduras para puertas de emergencia

##### PRIME OFFICE de la serie 21

- Cerraduras antipánico autobloqueantes para puertas de acceso a oficinas y consultorios médicos y/o con la función antipánico correspondiente para puertas de emergencia
- Aprobadas según EN 179



#### Cerraduras autónomas alimentadas con baterías

##### PRIME OFFICE de la serie 21 EK con mando radio

- Integración de puertas de cristal en puertas de emergencia, controles de acceso o sistemas de gestión de edificios **sin cableado en la hoja de puerta**
- Picaporte acoplable por mando radio
- Aprobadas según EN 179

### Ventajas de las cerraduras PRIME OFFICE de la serie 21:

- bloqueo automático gracias a la palanca de retención integrada en el resbalón-cerrojo
- no es necesario cerrar la puerta de forma manual
- extensión automática del pestillo de 20 mm
- permeabilidad técnica y visual dentro de la serie
- carcasa de acero inoxidable
- para espesores de cristal de 8, 10 o 12 mm (vidrio templado)

## Características del producto / datos técnicos



	Cerraduras para puertas de emergencia	Cerraduras autónomas alimentadas con baterías
<b>Aplicación</b>		
Puertas de 1 hoja	•	•
Bloqueo superior	•	
<b>Funciones antipánico</b>		
Función antipánico B	•	
Función antipánico C	•	•
Función antipánico E	•	
<b>Contactos de vigilancia</b>		
Resbalón-cerrojo		•
Leva		•
Picaporte acoplado / desacoplado		•
Nivel de alarma de batería		•
<b>Datos técnicos</b>		
Distancia entre ejes	72 mm (cilindro perfilado)	
Entrada	55 mm	
Nueca	9 mm	